

**PRZEZNACZENIE:**

- element składowy współpracujący z innymi wyrobami

**STOSOWANE WRAZ Z:**

- kołnierzem uszczelniającym KG – jako przejście szczelne montowane podczas wylewania przegrody budowlanej
- manszetami „N” oraz „U” – do łączenia dwóch manszet w przypadku gdy potrzebujemy zwiększyć zakres stosowania manszety

**STOSOWANE W:**

- w sieciach wodnych, gazowych oraz ciepłowniczych i innych

**CECHY**

Zakres średnic	<b>DN40 – DN3000</b>	Grubość ścianki:	
Długość	<b>100 – 6000 mm</b>	<b>1.4307 / 1.4404</b>	<b>do 10mm</b>
		<b>S235 ocynk</b>	<b>do 12mm</b>

**DOSTĘPNE MATERIAŁY**

Stal kwasoodporna gat.	<b>1.4307, 1.4404</b>
Stal czarna gat.	<b>S235 ocynkowana ogniowo</b>

**DOSTĘPNE DOKUMENTY:**

- Krajowa Ocena Techniczna
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
- Deklaracja 3.1 (na życzenie)
- Atest materiałowy (na etapie składania zamówienia)

**STRONA PRODUKTU:**

<https://integra.gliwice.pl/produkty/tuleje-stalowe/tuleja-przejsciowa/>