



PRZEZNACZENIE:

- umożliwienie kontroli, konserwacji oraz napraw instalacji wewnątrz zbiorników betonowych

MIEJSCE MONTAŻU:

- ściana zbiornika betonowego, montowany na etapie wylewania zbiornika

STOSOWANE W:

- komory WKF na oczyszczalniach ścieków
- zbiorniki betonowe

CECHY

Dostępne rozmiary	DN600, DN800, DN1000, DN1200	Temperatura pracy:
Max. ciśnienie pracy	0,25 MPa	W zależności od zastosowanej uszczelki (patrz karta uszczelki)
Długość tulei	250 ÷ 1500 mm	
Grubość ścianki tulei	do 10 mm	

MATERIAŁY STANDARD

Elementy stalowe	stal 1.4307
Elementy łączące	A2
Uszczelnienie	uszczelka G-S-S

MATERIAŁY OPCJA

Elementy stalowe	stal 1.4307, 1.4404
Elementy łączące	A2, A4
Uszczelnienie	uszczelka G-S-S, G-S-W, G-S-G

DOSTĘPNE DOKUMENTY:

- Atest higieniczny
- Świadectwo odbioru 3.1 (na etapie składania zamówienia)

STRONA PRODUKTU:

<https://integra.gliwice.pl/produkty/wlazy/wr-s/>